

Wykaz klimatyzatorów zgłoszonych do przeglądu technicznego

1. AIRWELL FLO 30 ESF DCI 230V R410 AW

lokalizacja: serwerownia

urządzenie wewnętrzne: powieszony na wysokości ok. 3 m

urządzenie zewnętrzne: powieszony na wysokości ok. 3 - 4 m od poziomu ziemi

2. HISENSE AS-12HR4SVNVG

lokalizacja: punkt dystrybucyjny na II piętrze

urządzenie wewnętrzne: powieszony na wysokości ok. 2-3 m

urządzenie zewnętrzne: za oknem na daszku łącznika, dostęp do niego bez większych narzędzi i problemów

3. FUJITSU ABYA45LATN

lokalizacja: punkt dystrybucyjny na I piętrze

urządzenie wewnętrzne: powieszony na suficie wysokości ok. 4 m

urządzenie zewnętrzne: znajduje się tuż za oknem, dostęp do niego jest utrudniony od strony okien, od ziemi powieszony jest na wysokości około 6 – 8 m od poziomu ziemi

4. GREE GWH12KF-K3DNA5J / I - PODANIE KONTASTU WRAZ Z CZYNNIKIEM

lokalizacja: punkt dystrybucyjny na I piętrze

urządzenie wewnętrzne: powieszony na wysokości ok. 4 - 5 m

urządzenie zewnętrzne: zewnętrzny inwerter powieszony tuż za oknem około 7 – 8 m od poziomu ziemi

5. LG LV-B2464CL

lokalizacja: sala konferencyjna

urządzenie wewnętrzne: powieszony na wysokości ok. 3 m

urządzenie zewnętrzne: powieszony na wysokości ok. 3 - 4 m

6. LG LV-B2464CL

lokalizacja: sala konferencyjna

urządzenie wewnętrzne: powieszony na wysokości ok. 3 m

urządzenie zewnętrzne: powieszony na wysokości ok. 3 - 4 m

7. AIRWELL WDI 9 230V R410 AW

lokalizacja: Biuro Prezydenta

urządzenie wewnętrzne: powieszony na wysokości ok. 3 m

urządzenie zewnętrzne: powieszony za oknem pomiędzy piętrami na wysokości ok. 9 m od poziomu ziemi

8. AIRWELL WDI 9 230V R410 AW

lokalizacja: Biuro Prezydenta

urządzenie wewnętrzne: powieszony na wysokości ok. 3 m

urządzenie zewnętrzne: powieszony za oknem pomiędzy piętrami na wysokości ok. 9 m od poziomu ziemi

9. CARRIER

lokalizacja: Biuro Prezydenta

urządzenie wewnętrzne: powieszony na wysokości ok. 3 m

urządzenie zewnętrzne: powieszony za oknem pomiędzy piętrami na wysokości ok. 9 m od poziomu ziemi

10. HISENSE AS-12HR4SVNNG

lokalizacja: Punkt dystrybucyjny w Urzędzie Stanu Cywilnego (osobna lokalizacja)

urządzenie wewnętrzne: powieszony na wysokości ok. 2 - 3 m

urządzenie zewnętrzne: powieszony na wysokości ok. 5 - 7 m