





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Symbol	01	02	03	04
Schemat okna				
Opis				
Konstrukcja				
PVC		Aluminiowa		Okno podawcze/kasowe
Wymiar otworu	So [mm]	1200	750	Aluminiowa
W stanie surowym	Ho [mm]	1800	1400	1650
	Ho [mm]	1800	1400	1450
Wymiar okna	S [mm]	1200	750	1650
	S [mm]	1200	1400	1450
W świetle oszczędz.		1800	1400	1450
Kolor		bialy	RAL 9006	RAL 9006
płynice		-	-	-
Zestawienie		4	1	1
Ilości [szt.]	1 piętro	3	-	-
	2 piętro	3	-	-
	Łącznie	10	1	4
współ. U szyby, U okna		$U_g=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_f=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_f=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_f=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolacyjność akustyczna		$R'_g > 20\text{dB}$	$R'_g > 20\text{dB}$	$R'_g > 20\text{dB}$
Parametry poz.		okno stałe EI60	-	okno stałe EI60
Uwagi		-okucia uchylno-rozwiernialne -klamka z zamkiem	-szyba bezpieczna	-kaseto podawcza -szyba bezpieczna, onylwlanionowa P4 -interkom w układzie niezintegrowanym -profile aluminiowe zimne

Okna montowane na elewacjach posiadają współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej $g_n < 0,5$

Dla istniejących otworów jest to jedynie wymiar szacunkowy. Przed zamówieniem ślusarki należy dokonać ponownego pomiaru otworów wg stanu surowego, po skuciu tynków. Możliwe różnice w wymiarach poszczególnych otworów.

Tytuł projektu : REKONSTRUKCJA BUDYNKU UŻYTKU MIASTA OSTROWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	
Adres: OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI DZ. NR 32/1, 33/2 (obryb. 36, otrusaz2)	
Nazwa rysunku : ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
Status Rysunku :	
PROJEKT TECHNICZNY	
Data:	07.2022r.
Skala :	1:50
Nr rysunku :	A5