

- przestrzenny zestaw zabawowy w kształcie zwierzęcia składający się m.in. ze zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, wejścia linowego

8. Metalowe tablice z regulaminem korzystania z placów zabaw w ilości 10 szt.

II. Wytyczne z zakresu realizacji zamówienia:

1. Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot zamówienia muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami i posiadać certyfikaty zgodności z normami lub atest fabryczny - deklaracje zgodności z normami PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodności zostaną przekazane Zamawiającemu przed odbiorem końcowym zamówienia. Po zakończeniu prac związanych z montażem urządzeń należy przedstawić również świadectwa przeprowadzonej kontroli technicznej dostarczonych urządzeń zabawowych, poświadczonych przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z ustawą prawo budowlane. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o posiadaniu aktualnych certyfikatów lub deklaracji zgodności.
Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych na wskazane przez Zamawiającego place zabaw realizowane będą przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt.
2. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
3. Przy montażu urządzeń muszą być uwzględnione strefy bezpieczeństwa. Strefy bezpieczeństwa pod urządzeniami uzupełnione nawierzchnią piaskową o grubości min. 30 cm, wraz z korytowaniem gruntu rodzimego (jeśli będzie to konieczne)
4. Do urządzeń musi być dołączona instrukcja konserwacyjna oraz instrukcja użytkowania, a także certyfikat zgodności z normami lub deklaracja zgodności z normami.
5. Drewno wykorzystywane do produkcji urządzeń musi być zabezpieczone impregnatem przed czynnikami niszczącymi drewno, jak wilgoć, grzyby, glony.
6. Kolorystyka urządzeń musi być intensywna, a barwy nasyczone.
7. Do mocowania urządzeń w podłożu zastosowane muszą być kotwy metalowe zabetonowane w gruncie, które pozwalają uniknąć procesu gnicia i butwienia drewna na styku z powierzchnią ziemi.
8. Poręcze, drążki metalowe muszą być malowane proszkowo, a łańcuchy, kątowniki, nakrętki i śruby – ocynkowane lub ze stali nierdzewnej.
9. Elementy łączące muszą być wpuszczone w drewno i zabezpieczone zaślepkami, a jeżeli wystają poza lico belki muszą być zaślepięte kołnierzami plastikowymi.
10. Ślizgi zjazdowe muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej), boki metalowe malowane proszkowo.
11. Elementy gumowe i plastikowe oraz liny muszą być wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych.
12. Minimalny okres gwarancji 3 lata – od daty podpisania odbioru końcowego zamówienia.
13. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz zebranie, na swój koszt wszelkich informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.