

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nakładka Asfaltowa			
1 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 6*651	m ² m ²	 3906.000	
				RAZEM	3906.000
2 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 6*651	m ² m ²	 3906.000	
				RAZEM	3906.000
3 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 6*381	m ² m ²	 2286.000	
				RAZEM	2286.000
4 d.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 3906+184	m ² m ²	 4090.000	
				RAZEM	4090.000
2		Regulacje Urządzeń			
5 d.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3		Przebrukowanie zjazdów			
7 d.3	KNR 2-31 0815-07 analogia	Rozebranie betonowej kostki brukowej na zjazdach 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
8 d.3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
9 d.3	KNR 2-31 0812-02	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu 10*0.07	m ³ m ³	 0.700	
				RAZEM	0.700
10 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 10*0.07	m ³ m ³	 0.700	
				RAZEM	0.700
11 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
12 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000